

2024年1月21日（日）

本庄軽 ONE 耐久2024エキシビジョン

# 大会規則書

2023年12月12日掲載

本庄サーキット事務局

本庄軽 one 耐久2024エキシビジョン 開催規則書

**本庄軽 One 耐久2024エキシビジョンは、本開催規約及び特別規則に従って開催される。**

**すべての参加者は諸規則を熟読、精通し遵守するとともに、オフィシャルの指示に従う義務を負うものとする。**

【1】主催・開催場所・申込・お問合せ先

〒367-0224 埼玉県本庄市児玉町高柳 883 本庄サーキット軽耐久レース運営事務局

TEL:0495-72-9611 / FAX:0495-72-9612

【2】レース種別及び開催日

2024年1月21日(日) 3時間耐久レース

【3】エントリーフィー

一般・会社員 ￥34,000/1チーム(保険料別途￥500/1名)税込

専門及び大学生 ￥32,000/1チーム(保険料別途￥500/1名)税込

※保険は参加選手及びピットクルーの方も加入義務があります。参加選手の方には昼食付き。

専門及び大学生の区分は、参加メンバーの3分の2以上の方が学生であることとし、エントリー名には学校名を記載すること。

ロールケージ装着車両は￥2,000/1台引き

【4】参加資格

普通自動車免許証の所持者及び、本庄サーキットのビジターライセンスもしくはメンバーライセンス所有者。

ライセンスの取得はフリー走行日の朝8:00もしくは昼12:00の講習を受講してください。

エントリー完了後、大会当日までの本庄サーキットのフリー走行日に講習を受講したドライバーに関しては新規入会者に限りビジターライセンス入会費用3,500円を免除とし、メンバーライセンス入会の場合

3,500円引きとする。またレース参加前に本庄サーキットの走行経験があること。

※ライセンス更新及び期限切れ再講習、大会当日の臨時講習はライセンス代免除にはなりませんのでご注意ください。大会当日の臨時講習は9時~9時20分に行います。

20歳未満のドライバーが参加する場合、

親権者の署名・捺印(実印)のある未成年者 競技参加承諾書を添えてお申込みください。

【5】募集台数・クラス分け・参加人数

募集台数 - 合計30台(先着)

① 軽 one クラス ② 軽 one 改造クラス

③ N-N Aクラス ④ N-N Bクラス(トゥデイ・ビート) ⑤ 学耐クラス

耐久クラスのドライバーは参加車両1台につき2名からとし、ピットクルー及びドライバー含め3名以上での参加が必須とする。※同一ドライバーの他車へのダブルエントリーは認めない。

【6】参加受付

各大会1ヶ月前から1週間前必着。また、定数になり次第受付終了します。申込み用紙、誓約書に漏れなく記入捺印の上、参加料を添えて現金書留又は、軽 one 耐久事務局(サーキット窓口)までお早めにお持ちください。なお、FAXでのエントリー、ご入金でのお支払いは受け付けません。

## 【7】参加受理

本大会の参加申込みに際しての受理は、本大会事務局が発行する正式受理書をもって、参加を受け付けたものとします。（正式受理書の発行は申し込み期間終了後、メールにて発行されるものとします）

※メールアドレスは、必ずご記入ください。ご記入がない場合は、受理書は発送されませんので予めご了承下さい。

本大会事務局は参加申込みの個人又はチームに対して、理由を明かすことなく参加を拒否することが出来るものとします。

## 【8】中止延期・エントリー費の返金

主催が危険と判断した場合及び、様々な要因でタイムスケジュールに遅れが出た場合は、中止もしくは延期、タイムスケジュールの短縮を行う場合があります。尚、悪天候による中止・天災による施設使用が困難な場合の中止にかぎりエントリーフィーから¥1,000（事務手数料）を差し引いて返却致します。エントリー受理後のキャンセルについては大会日から1週間前までは¥1,000（事務手数料）を差し引いて返却いたします。1週間を切ったからの参加者理由による返却は行いません。

## 【9】厳守事項

1. 全てにおいて、時間厳守とします。タイムスケジュールに遅れるチームは走行をお断りする場合があります。  
やむを得ない事情等により、朝の受付時間に間に合わない場合は受付終了前に事務局までご連絡ください。  
(連絡なき場合は出場を辞退したものとみなします)
2. ドライバーズミーティングは必ずドライバー全員が参加してください。
3. 参加ドライバー&チームは、チーム代表者を参加申込書に明記し、アナウンスによる呼び出し等が行われた場合は速やかに対応できる体制を取って下さい。  
また、メインポストからのペナルティ等に対しても、チーム代表者は速やかに対応してください。
4. 大会規則の遵守 全ての参加者は大会規則書の熟読・理解し規則を遵守すること  
(疑問のある場合はドライバーズブリーフィングで速やかに質問し、走行前に確認すること)

## 【10】ゼッケン

ゼッケンは主催者側で決定し、当日の車両検査終了時にゼッケンを配布します。  
配布されたゼッケンを参加車両のドア部左右（両ドア）に貼り付けてください。  
ゼッケンは走行開始から終了まで、脱落することなく必ず保持してください。

## 【11】走行時服装規定

参加ドライバーはヘルメット（JIS規格C種以上が望ましい）及びレーシンググローブ（指先まで覆うもの）が必須。服装はレーシングスーツ・レーシングシューズが望ましいが、上下の繋がった長袖・長ズボンの作業ツナギ（なるべく燃えにくく丈夫な素材が望ましい）及び、運動靴での参加も可。長袖Tシャツ・Gパン・ジャージ等での走行は不可とする。

【12】車両規定 (K-ONEクラス、K-ONE改造クラス共通車両規定) [ページ4～7まで](#)

1) 車両

1. 一般的に市販されている自然吸気 (NA) エンジン搭載の軽自動車を使用する事。
2. 駆動方式は自由とする。
3. エンジンや排気管からの白煙並びに油脂類等の液体漏れが無い事。

2) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. 軽自動車以外のエンジンは載せ換え不可。
2. 排気量の変更不可。
3. 排気管の変更可。(ただし、当サーキットの音量測定で90dB以下)
4. 排気管には1個以上のサイレンサーを取り付ける事。
5. エンジンオイルクーラーの取り付け可。
6. 燃料タンクは、当該車両純正の物を一切の加工をせずに使用する事。

3) 駆動系

1. フライホイール及びクラッチの変更可。
2. AT車及びCVT車は、ATFクーラー、並びにCVTFクーラーの取付可。
3. MT車のトランスミッションオイルクーラーの取付可。

4) ボディ・フレーム・ウインドウ (窓)・外装部品

1. ボディ、フレーム、モノコックの加工は一切禁止。(ロールケージ装着に伴う小加工のみ可)
2. 前後バンパーの取外し不可。
3. 前後バンパーは、ダクト取り付け等の限定的な加工のみ可。(小加工と認められない範囲での切断等、当該車両純正状態から加工により著しく外観が変更されている物は不可)
4. 前後フェンダーの取外し及び変更、並びに取付位置の変更不可。
5. 前後フェンダーの加工は爪折加工及び叩き出し加工に限り可。
6. インナーフェンダーの取外し可。
7. 全てのドア及びトランクリッド及びハッチは正常に開閉できる事。
8. ウインドウガラスは全ての箇所を取外し不可。
9. エアロパーツの取付不可。(メーカーでオプション設定されている物や、同一車種の他グレードの物は可)

5) 内装部品・その他装備品

1. スペアタイヤ、車載工具類、固定されていないフロアマット、書類、その他アクセサリ等振動やクラッシュ等で飛散しやすいものは取外す事。
2. 運転席はフルバケットシート、もしくはセミバケットシートを確実な取付方法で使用する事。(車検員が著しく強度が無いと判断する物は不可)
3. ドライバーの使用するシートベルトは、4点式以上の物を確実な取付方法で使用する事。  
可能な限りアイボルト等のシートベルト取付用金具を使用し、純正シートベルト取付穴を使用しないで取り付ける場合はストレスプレートを使用し確実に取り付ける事。
4. ステアリングホイールの変更可。(車検員が著しく強度が無いと判断する物は不可)
5. シフトノブの変更可。(車検員が運転に支障があると判断したものは不可)

6. 屋根（ルーフ）等、ドライバー上部が開閉や脱着できる車両（オープントップ及びタルガトップ等）は4点式以上のロールケージを取付ける事。
7. ロールケージの装着は、ストレスプレート（当て板）を使用し、ボルト&ナットで確実にフロアパネル等へ取り付ける事。
8. ロールケージの素材は、無加工で追加装着したバーを除きスチール製とクロムモリブデン鋼製に限定する。
9. ロールケージは、ドライバー保護のため、ドライバーの頭部が接触する恐れのある部位をロールバーパッドで覆う事。
10. 運転席及び助手席ドアの内装トリムの加工及び取外し不可。（ロールケージ装着に伴う小加工のみ可）
11. 運転席及び助手席ドア以外のドア及びトランクリッド及びハッチの内装トリム（防音材等含む）の加工及び取外し可。
12. カーペット及び内装トリム（当項目（10）（11）（17）で規定されていない部位）の取外し、並びに加工可。
13. バッテリーを車内へ移設する場合、ボルト&ナットで確実に固定された金属製の堅牢な箱状のカバー内に、金属製の留め具を使用して確実に取り付ける事。
14. 運転席以外の座席の取外し可。
15. 消火器をドライバーが運転席に座った状態で手が届く範囲に確実に取付ける事。
16. 追加の計器類（メーター等）の取付け可。
17. ダッシュボードの取外し不可。
18. 室内に送風用ダクトを設置する場合は確実に取付ける事。

#### 5) タイヤ・ホイール

1. ホイールの変更可。
2. タイヤの変更可。（Sタイヤ及びスリックタイヤ及び競技専用タイヤの使用不可）
3. タイヤ並びにホイールの変更時は、タイヤ並びにホイールがフェンダーからハミ出さない事。

#### 6) サスペンション（懸架装置）

1. スプリングの変更可。
2. ショックアブソーバの変更可。
3. アッパーマウントの変更可。
4. ラテラルロッドの変更可。
5. サスペンション（懸架装置）のブッシュの変更可。
6. 上記以外のサスペンション（懸架装置）の変更不可。
7. サスペンション（懸架装置）の規定範囲内での変更は認めるが、車検員が著しく強度が無いと判断した物は不可。

#### 7) ブレーキ

1. ブレーキキャリパーは、無加工でボルトオン取り付けのできるキャリパーに限り流用可。  
※流用する車種の純正及び純正相当品に限る。
2. ブレーキディスクロータは、無加工でボルトオン取り付けのできるローターに限り流用可。  
※流用する車種の純正及び純正相当品に限る。
3. ブレーキドラムは、当該車両純正もしくはその同等品を使用する事。
4. ブレーキパッド及びブレーキシュー（ライニング）の変更可。（走行前の新品装着を強く推奨）

## 8) 灯火類

1. ヘッドランプ及びテールランプは、当該車両純正もしくはその同等品を無加工で使用する事。
2. フォグランプ及びデイタイムランプ、並びに車両装着の作業灯を除く全ての灯火は正常に作動する事。
3. フォグランプ及びデイタイムランプ、並びに車両装着の作業灯の取り外し可。
4. 全ての灯火類は破損時の脱落や飛散を防ぐためテーピングをする事。(テーピングはレンズを跨ぎ、レンズ外側のボディパネルまで伸ばす事)

## 9) その他

1. フロントウインドウのワイパーは正常に動作する事。
2. 牽引フックを前後に装備(純正牽引フックも可)し、外部から容易に分かるように目立つ色の矢印マークで位置をマーキングする事。(牽引フックをペイント等で外部から目立つようにする事を推奨します)
3. バッテリーの変更可。(金具で確実に固定する事)
4. ブレーキ及びクラッチのリザーブタンク並びにバッテリーの+ターミナルは確実にテーピングする事。
5. 油脂類(冷却水、オイルレベルゲージ含む)の漏れ防止対策を行う事。
6. ウインドウネットを使用する場合は既製品を使用し確実に取付ける事。

### ウインドウネットとドアバイザーの同時装着は不可とする。

(窓ガラスのサイズに対して小さすぎる物の使用は不可)

7. レース中のクラッシュによりバンパーなどの外装パーツや灯火類が破損や外れた場合、車両の修復が完了するまで再出走は認めない。  
灯火類は最低でもヘッドライトは片側、テールランプは両側が車両に付いていなければならない。

## 車両規定

### (K-ONEクラス追加規定)

#### 1) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. エンジン及びECUは、当該車両純正の物もしくは同一車種純正の物を純正状態のまま使用する事。  
(加工、追加基盤、書き換え等一切禁止)
2. 燃料ポンプの変更可。
3. スロットル～エアクリーナーボックス間(スロットルは除く)の変更可。
4. 燃料噴射装置及び燃料気化器(キャブレータ)の変更可。
5. インテークマニホールド及びスロットルバルブの変更可。

#### 2) 駆動系

1. L. S. D (リミテッド・スリップ・デファレンシャル)は、いかなる形式であっても装着禁止。
2. トランスミッションは、当該車両純正の物を一切の加工・内部部品の変更をせずに使用する事。

#### 3) ボディ・フレーム・ウインドウ(窓)・外装部品

1. 全てのドア及びトランクリッド及びハッチ、並びにボンネットの加工不可。(防音材の取外し除く)
2. ウインドウガラスは全ての箇所当該車両純正品もしくはその同等品を使用する事。
3. **6点式以上のロールケージ装着をドライバーの安全確保のため強く推奨とする。**

※ロールケージ非装着車両のチームには、ハンデとして決勝レースの周回数から3週の減算を行う。

#### 4) 内装部品・その他装備品

1. エアコン(ヒーター含む)が正常に動作する事。

## 車両規定

### (K-ONE改造クラス追加規定)

#### 1) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. ECUの変更及び追加基盤等の加工、及び書き換え等可。
2. 燃料ポンプの変更可。
3. 燃料噴射装置及び燃料気化器（キャブレータ）の変更可。
4. インテークマニホールド及びスロットルバルブの変更可。

#### 2) 駆動系

1. トランスミッションの変更可。（ただし取付はボルトオンとし、ボディ及びフレーム及び各メンバ、並びにエンジンの加工が伴うものは不可）
2. トランスミッション内部部品（デファレンシャル含む）の変更可。

#### 3) ボディ・フレーム・ウインドウ（窓）・外装部品

1. ボンネット及びトランクリッド及びリヤハッチに限り、FRP及びCFRP（カーボン）製の物への変更可。（車検員が強度が無いと判断したものは不可。また、ボンネットピンもしくはボンネットフックの各2カ所以上の装着を必須とする。）
2. ボンネットの加工不可。（材質変更時におけるボンネットピン等の取り付け加工及び装着に伴う小加工、並びに防音材の取外し除く）
3. ボンネットピン及びボンネットフック等のファスナーを装着する場合は、外部より容易に開閉できる物とし、目立つ色の矢印マークで位置をマーキングする事。
4. フロントウインドウ（フロントガラス）以外のウインドウの変更可。（ただし、アクリルもしくはポリカーボネート製で厚さが3mm以上有る物）
5. 運転席及び助手席ドア以外のドア及びトランクリッド及びハッチのパネルの加工可。（ただし、インパクトビームの取外し等、車検員が著しく強度が低下していると判断した場合は乗員の安全確保のため不可）
6. **6点式以上のロールケージ装着をドライバーの安全確保のため必須とする。**

#### 4) 内装部品・その他装備品

1. エアコン（ヒーター含む）の取外し可。

1) 車両

1. 一般的に市販されている自然吸気（NA）エンジン搭載の軽自動車を使用する事。
2. 駆動方式は自由とする。
3. エンジンや排気管からの白煙並びに油脂類等の液体漏れが無い事。

2) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. 同一車種以外のエンジンは載せ換え不可。
2. エンジン及びECUは、当該車両純正の物もしくは同一車種純正の物を純正状態のまま使用する事。  
(加工、追加基盤、書き換え等一切禁止)
3. マフラー及び排気系等の全ては当該車両の純正もしくはその同等品を使用する事。
4. エンジンオイルクーラーの取付け不可。(当該車両が純正で装備している物は除く)
5. 燃料タンク及び燃料ポンプは、当該車両純正の物を一切の加工をせずに使用する事。
6. 燃料噴射装置及び燃料気化器（キャブレター）の変更不可。
7. インテークマニホールド及びスロットルバルブの変更不可。

3) 駆動系

1. L. S. D（リミテッド・スリップ・デファレンシャル）は、いかなる形式であっても装着禁止。
2. トランスミッションは、当該車両純正の物を一切の加工・内部部品の変更をせずに使用する事。
3. クラッチ及びフライホイールは当該車両純正の物もしくはその同等品を一切の加工をせずに使用する事。
4. A T車及びC V T車は、A T Fクーラー、並びにC V T Fクーラーの取付け可。
5. M T車のトランスミッションオイルクーラーの取付不可。

4) ボディ・フレーム・ウインドウ（窓）・外装部品

1. ボディ、フレーム、モノコックの加工は一切禁止。(ロールケージ装着に伴う小加工のみ可)
2. バンパー並びにグリル等、外装部品の取外し不可。
3. エアロパーツの取付不可。(メーカーでオプション設定されている物や、同一車種の他グレードの物は可)
4. ウインドウガラスは全ての箇所当該車両純正品もしくはその同等品を使用する事。
5. 前後フェンダーは純正品を使用する事。
6. インナーフェンダーの取外し可。
7. 全てのドア及びトランクリッド及びハッチは正常に開閉できる事。

5) 内装部品・その他装備品

1. スペアタイヤ、車載工具類、固定されていないフロアマット、書類、その他アクセサリ等振動やクラッシュ等で飛散しやすいものは取外す事。
2. 運転席はフルバケットシート、もしくはセミバケットシートを確実な取付方法で使用する事。(車検員が著しく強度が無いと判断する物は不可)
3. ドライバーの使用するシートベルトは、4点式以上の物を確実な取付方法で使用する事。  
可能な限りアイボルト等のシートベルト取付用金具を使用し、純正シートベルト取付穴を使用しないで取り付ける場合はストレスプレートを使用し確実に取り付ける事。



4. ステアリングホイールの変更可。(車検員が著しく強度が無いと判断する物は不可)
5. シフトノブの変更可。(車検員が運転に支障があると判断したものは不可)
6. 6点式以上のロールケージ装着をドライバーの安全確保のため強く推奨します。
7. 屋根(ルーフ)等、ドライバー上部が開閉や脱着できる車両(オープントップ及びタルガトップ等)は4点式以上のロールケージを取付ける事。
8. ロールケージを装着する場合はストレスプレート(当て板)を使用し、ボルト&ナットで確実にフロアパネル等へ取り付ける事。**※溶接を伴う加工は禁止とする。**
9. ロールケージの素材は、無加工で追加装着したバーを除きスチール製とクロムモリブデン鋼製に限定する。
10. ロールケージを装着する場合、ドライバー保護のため、ドライバーの頭部が接触する恐れのある部位をロールバーパッドで覆う事。
11. 消火器をドライバーが運転席に座った状態で手が届く範囲に確実に取付ける事。
12. 追加の計器類(メーター等)の取付け可。
13. ダッシュボードの取外し及び加工は不可。(ロールケージ取付に伴う小加工は可)
14. 室内に送風用ダクトを設置する場合は確実に取付ける事。

#### 5) タイヤ・ホイール

1. ホイールの変更可。
2. タイヤの変更可。(Sタイヤ及びスリックタイヤ及び競技専用タイヤの使用不可)
3. タイヤ並びにホイールの変更時は、タイヤ並びにホイールがフェンダーからハミ出さない事。

#### 6) サスペンション(懸架装置)

1. スプリングの変更可。
2. ショックアブソーバの変更可。
3. アッパーマウントの変更可。
4. ラテラルロッドの変更可。
5. サスペンション(懸架装置)のブッシュの変更可。
6. 上記以外のサスペンション(懸架装置)の変更不可。
7. サスペンション(懸架装置)の規定範囲内での変更は認めるが、車検員が著しく強度が無いと判断した物は不可。

#### 7) ブレーキ

1. ブレーキキャリパーは、無加工でボルトオン取り付けのできるキャリパーに限り流用可。  
**※流用する車種の純正及び純正相当品に限る。**
2. ブレーキディスクロータは、無加工でボルトオン取り付けのできるローターに限り流用可。  
**※流用する車種の純正及び純正相当品に限る。**
3. ブレーキドラムは、当該車両純正もしくはその同等品を使用する事。
4. ブレーキパッド及びブレーキシュー(ライニング)の変更可。(走行前の新品装着を強く推奨)

#### 8) 灯火類

1. ヘッドランプ及びテールランプは、当該車両純正もしくはその同等品を無加工で使用する事。
2. フォグランプ及びデイタイムランプ、並びに車両装着の作業灯を除く全ての灯火は正常に作動する事。

3. フォグランプ及びデイトタイムランプ、並びに車両装着の作業灯の取り外し可。
4. 全ての灯火類は破損時の脱落や飛散を防ぐためテーピングをする事。(テーピングはレンズを跨ぎ、レンズ外側のボディパネルまで伸ばす事)

#### 9) その他

1. フロントウインドウのワイパーは正常に動作する事。
2. 牽引フックを前後に装備(純正牽引フックも可)し、外部から容易に分かるように目立つ色の矢印マークで位置をマーキングする事。(牽引フックをペイント等で外部から目立つようにする事を推奨します)
3. バッテリーの変更可。(金具で確実に固定する事)
4. ブレーキ及びクラッチのリザーブタンク並びにバッテリーの+ターミナルは確実にテーピングする事。
5. 油脂類(冷却水、オイルレベルゲージ含む)の漏れ防止対策を行う事。
6. ウインドウネットを使用する場合は既製品を使用し、確実に取付ける事。**※ドアパイザーとの同時装着は不可とする。**(窓ガラスのサイズに対して小さすぎる物の使用は不可)
7. レース中のクラッシュによりバンパーなどの外装パーツや灯火類が破損や外れた場合、車両の修復が完了するまで再出走は認めない。  
灯火類は最低でもヘッドライトは片側、テールランプは両側が車両に付いていなければならない。

#### (N-Nクラス追加車両規定)

##### 1) 車両

1. 規定範囲内での改修及び改造部位以外は可能な限り純正状態を維持する事。
2. ホンダ・ビート及びホンダ・トゥデイ(MTREC車に限る)はN-N Bクラスとする。

##### 2) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. 純正エアクリーナーボックス内に無加工で取り付け可能な物に限りエアクリーナーエレメントの変更可。
2. エアクリーナーエレメント以外の吸気系統の変更及び加工並びに取外し不可。

##### 3) ボディ・フレーム・ウインドウ(窓)・外装部品

1. 全てのドア及びトランクリッド及びハッチ、並びにボンネットの加工不可。(防音材の取外し除く)
2. バンパーを含む全ての外装の変更、並びに穴あけや切断等の加工は全て不可。
3. 前後フェンダーの加工、並びに取付位置の変更不可。

##### 4) 内装部品・その他装備品

1. 共通規定で認められている物以外の内装品(内装トリム、並びに座席等)の取外し及び変更、並びに加工は不可。(ロールケージ装着に伴う小加工のみ可)
2. ロールケージを装着する場合は定員乗車タイプを装着する事。(内装品を取り外さずに、最小限の加工で取付できる物は特例的に可)
3. オーディオの装備は必須とし、動作する事。(当該車両の純正状態で装備されてない場合も含む)
4. エアコン(ヒーター含む)が正常に動作する事。
5. バッテリーの移設不可。
6. 助手席はフルバケットシート及びセミバケットシートへの変更可。(確実な取付とし、車検員が著しく強度が無いと判断する物は不可)

## (学耐クラス追加車両規定)

### 1) エンジン・ECU・吸排気系統・燃料装置

1. スロットル～エアクリーナーボックス間（スロットルは除く）の変更可。

### 2) ボディ・フレーム・ウインドウ（窓）・外装部品

1. ボンネット及びトランクリッド及びリヤハッチに限り、FRP及びCFRP（カーボン）製の物への変更可。（車検員が強度が無いと判断したものは不可。また、ボンネットピンもしくはボンネットフックの各2カ所以上の装着を必須とする。）
2. ボンネットの加工不可。（材質変更時におけるボンネットピン等の取り付け加工及び装着に伴う小加工、並びに防音材の取外し除く）
3. ボンネットピン及びボンネットフック等のファスナーを装着する場合は、外部より容易に開閉できる物とし、目立つ色の矢印マークで位置をマーキングする事。
4. 前後バンパーに限りダクト取り付け等の限定的な加工のみ可。（小加工と認められない範囲での切断等、当該車両純正状態から加工により著しく外観が変更されている物は不可）
5. 前後フェンダーの取外し及び変更、並びに取付位置の変更不可。
6. 前後フェンダーの加工は爪折加工及び叩き出し加工に限り可。
7. 運転席及び助手席ドア以外のドア及びトランクリッド及びハッチのパネルの加工可。（ただし、インパクトビームの取外し等、車検員が著しく強度が低下していると判断した場合は乗員の安全確保のため不可）

### 3) 内装部品・その他装備品

1. 運転席及び助手席ドアの内装トリムの加工及び取外し不可。（ロールケージ装着に伴う小加工のみ可）
2. 運転席及び助手席ドア以外のドア及びトランクリッド及びハッチの内装トリム（防音材等含む）の加工及び取外し可。
3. カーペット及び内装トリム（共通規定及び当項目（1）（2）で規定されていない部位）の取外し、並びに加工可。
4. バッテリーを車内へ移設する場合、ボルト&ナットで確実に固定された金属製の堅牢な箱状のカバー内に、金属製の留め具を使用して確実に取り付ける事。
5. 運転席以外の座席の取外し可。

### 【13】車検

1. 車検開始時間までに車検を受けれる状態(車両は走行する状態でフロントタイヤを両輪浮かせ、ヘルメットを車両の上に置く)に準備をしておいて下さい。
2. 車検員が検査に来た時点で車検が出来る状態ではなかった場合は他車の検査が終わり次第再検査となります。(その場合、車検時間内に検査が終わらずにスケジュールに支障が出ても対応はしません。)
3. 検査終了時にゼッケンを配布します。

### 【14】賞典

- ① 軽 one クラス ② 軽 one 改造クラス  
③ N-N Aクラス ④ N-N Bクラス (トゥデイ・ビート) ⑤ 学耐クラス  
各クラス上位3チーム トロフィー+副賞 ※クラスの合計台数が4チーム以上の場合

### 【15】参加走行規定

#### 1. 決勝グリッド

**決勝のスターティンググリッドは予選走行にて決定します**(クラス分け関係なくベストタイム順となります)

#### 2. 決勝スタート方式

スタート方法は、セーフティーカー先導によるローリングスタート。セーフティーカーを先頭にフォーメーションラップを開始。隊列が整ったところでセーフティーカーがピットイン。フォーメーションラップ中は、前の車両との間隔を極力詰めること。ブリジストンゲートで振る日章旗を合図にレーススタートとします。

**セーフティーカーがピットイン後もスタートライン(ブリジストンゲート)手前は追い越し禁止です。**

グリッド整列終了時刻までに整列できない車両はピットスタートになりますので、オフィシャルの指示に従ってください。

**※ポールポジションおよびセカンドポジションの車両は、先導のセーフティーカーとの間隔を車両2～3台分程度をキープし、それ以上間隔を開けずにフォーメーションラップを行うこと。**

**スタート合図の日章旗が振られる前の加速、またブリジストンゲート手前で他の車の追い越し、隊列をみだす行為をしたとみなされる車両はペナルティ対象とする。**

※ピットスタートは、3分間のピットストップ後にスタート

#### 3. 走行中の運転席側窓は全閉(もしくはウインドウネットの装着)で、ドアロックは開錠した状態にする事。

#### 4. ピットイン&ピットアウトは後続車に分かるようにウインカーで合図する事。急激な進路変更は危険なため禁止とする。

#### 5. コースアウト

コースアウトなどにより本コースに復帰(オフィシャルの引き上げが必要)できない場合は、ハザードを点灯し車の中で待機すること。**※車両火災時を除く**

セーフティーカー介入後(場合によってはレッドフラッグにて走行中断)オフィシャルが迅速に車両引き上げに向かいます。オフィシャルが到着したら、ドライバーは速やかにオフィシャルの、指示に従い車両を本コースに復帰後、一旦パドックに戻り、オフィシャルによる再検査(車両点検)を受けた後、再スタートを切ることができます。

## 6. セーフティーカー先導ラップ

走行に支障をきたす事故・車両回収がコース上で発生した場合は、  
フラッグポストより黄旗+S Cボードを提示しセーフティーカーを介入します。

**黄旗+S Cボードの前を通過した車両は追い越し禁止、1列になり隊列を整えセーフティーカーの後ろに続いて下さい。**

セーフティーカーの後ろについた先頭の参加車両は、先導のセーフティーカーとの間隔を車両2～3台分程度をキープし、それ以上間隔を開けずにフォーメーションラップを行うこと。

**セーフティーカーがコースに入っている間、黄旗+S Cボード前を通過していない車両はピットイン可能です。1度でも黄旗+S Cボードの前を通過した車両はピットイン不可となります。**

S Cボードが出ているタイミングでピットインをしていた車両は、コースインのタイミングはコース入口に居るオフィシャルが誘導を行いますので指示に従って下さい。

コースの処理が終わり次第、先頭のセーフティーカーがコース出口からピットインをし、その週のブリヂストンゲートからレース再開となります。※メインポストにて緑旗が提示されます。セーフティーカーがピットイン後もスタートライン（ブリヂストンゲート）手前は追い越し禁止です。

**レース再開の合図の緑旗が振られる前の加速、またブリヂストンゲート手前で他の車の追い越し、隊列をみだす行為をしたとみなされる車両はペナルティ対象とする。**

## 7. ピットロード

ピットロード及びパドックはリバースギアの使用を禁止し、**減速ライン～加速ライン間のピットロード速度は最徐行(別紙のパドック図に記載)**。また、シートベルトは外さずに走行すること。

※ピットロード速度を違反をしたとオフィシャルが判断した場合、**初回はオフィシャルよりチーム員へ警告を行います。その後改善が見られないとオフィシャルが判断した場合はピットスルーペナルティの対象とする。**

また、ドライバー交換等を含む決勝中のピット作業の際は、必ずエンジンを停止すること。

エンジンの押しがけ及び走行補助等の行為は禁止とする。

## 8. ドライバーチェンジ

同一ドライバーの連続走行時間に制限はありませんが、ドライバーチェンジの回数は5回以上とする。

なお、ドライバー交代場所でのピット作業は全て禁止とする。（エアチェックや冷却など）

もしピット作業をする場合は1度コースイン後に再度ピットインをし、各自のパドックで行うこと。

その際のドライバー交代は不可とする。（ドライバー交代・給油場所からパドックへの侵入は不可）

※悪天候やその他の原因でレースが途中で中断した場合のドライバー交代回数に関して

レースが中断しそのまま終了した場合、残りの規定回数によるペナルティーは無しとする。

レースが再開した場合、残り時間を考慮して規定回数を下記の通り減算とする。

（中断時間30分につき1回減算 例：1時間中断した場合2回減算）

## 9. タイヤ交換

決勝レース開始前のタイヤ交換は可とする。

ただし、決勝中にバーストなど予期せぬ状態に限り交換は可とするが、オフィシャル立ち合いのもと作業すること。※タイヤ交換を行う場合、10分間のピットストップペナルティがあります。

## 10. パドック・ピット内

競技車両のパドック内でのバックギアの使用は禁止とする。バックをする場合は、必ず手押しをすること。

**※コース内でのクラッシュ・スピン発生時におけるコース復帰の際のリバースギアの使用は可とするが、周りの車両を良く確認し、他車へ接触等起こさない様に十分注意をする事。**

## 11. クラッシュ時について

クラッシュをした際にオフィシャルが車両の確認や修復が必要だと判断した場合は  
ピットイン及び各チームのパドックエリアにて車両の確認が必要となります。

**※なお、セーフティカーが出る原因を作ったチームについては、車両の状態にかかわらず必ず各チームのパドックエリアに戻り車両の確認を行わなければならない事とする。**

### 【16】計時・順位の認定

計時はサーキットの自動計測装置を用いて行う。耐久レース終了後は、先頭車両がスタートから規定走行時間経過後にスタートラインを通過しチェッカーフラッグが振られ、スタートラインを通過した車両からレース終了となります。順位については終了時点の周回数により決定する。

但し、同一周回数の場合は先にスタートラインを通過した順とする。

**なお、計測器（トランスポンダー）本体をレース中に脱落（自車のクラッシュや他車からの接触が原因の場合も含む）させてしまった場合には使用している各チームの責任とし、その時点でのレース結果（DNF）とする。計測器破損時は50,000円のご請求となります。**

### 【17】レース成立・不成立

耐久レース中に著しい悪天候又はトラブルにより競技の続行が不可能と競技長が判断した時は下記の対処となります。

※競技時間の50%～成立とする。

また、レッドフラッグによって途中中断した場合で、再スタートする場合には計時を終了した時点の順位（レッドフラッグの提示前の周回）を再スタートの順位とする。

また、再スタート終了後、結果に中断前レースの周回数のみ加算し総合順位とする。

### 【18】完走

チェッカーフラッグを受けたものを完走として認める。 ※未完走場合は順位は繰り下げとする（DNF）

### 【19】クレームについて

様々なクレームに対しては、チーム代表者署名・捺印・抗議理由を記入した文書のもと、チェッカー後20分以内にクレーム申請料¥30,000を添えて、受付事務局へ提出してください。尚、クレームが成立した場合は申請料¥30,000は返却致します。

**※口頭でのクレーム、チェッカー後20分以上経過後のクレームは一切受け付けないものとする。**

### 【20】諸注意

走行時に後方の車両に進路を譲る場合は、自車がよける方向へウインカーで合図をして下さい。コース内やクラッシュパッド上など、危険箇所への立ち入りを禁じます。

**火気厳禁 ※パドック内は禁煙です。喫煙は受付事務所の隣にある喫煙スペースでお願いします。**

小さなお子様やペット連れについて

小さなお子様をお連れの場合は目を離さず、手を繋ぐなどして目を離さないようにお願いします。

又、ペットをお連れの場合はリードを必ずお付け下さい。

サービスカーは1チームに対し1台のみパドック内に駐車可能です。

## 【2 1】ペナルティ

違反者に対し、黒旗と当該車両のゼッケンがメインポストから提示される。

当該車両はピットに戻り、オフィシャルの指示に従い、指定エリアに停止すること。

ペナルティストップの時間は、違反の軽重に基づき決定される。

なお、下記はペナルティ一覧の例とする。

- ・受付・車検時間終了に間に合わなかった場合 ⇒ 決勝レースから5週の減算
- ・練習・予選走行を走行出来なかった場合 ⇒ 決勝レース開始時 ピットスタート
- ・**車両規則違反 ⇒ 程度に応じて決勝レースより周回数の減算または賞典外** (※出走を認めない場合もあり)
- ・レース中の危険行為・マナー違反（不必要な威嚇行為や露骨な挑発行為等）
- ・他車への激しい追突など ⇒ ピットスルーもしくはピットストップ（程度に応じて1分～）
- ・車両横転時 ⇒ 車両の程度に関わらずリタイヤ扱いとする
- ・レーススタート時及びフォーメーションラップ時のレース再スタート時におけるブリジストンゲート手前での加速や他車の追い越し、隊列をみだす行為をしたとみなされる車両はピットスルーペナルティとする
- ・レーススタート時におけるポールポジション及びセカンドポジションのドライバーは、日章旗が振られるまでは30km/h以下での徐行とし、日章旗が振られてから加速可能となります。オフィシャルが違反行為と判断した場合は、ピットスルーペナルティとする
- ・暴言・恫喝  
運営スタッフ及びオフィシャル等に暴言や恫喝を行った場合、即時の大会記録の抹消、及び退場となります。合わせて警察に通報し、以後の対応は警察となります。
- ・**コース及びパドックエリア、ピットロードでの逆走は禁止とし、違反行為を行った場合はレース失格とする。**
- ・**下記写真位置のピットアウト出口にあるイエローラインをまたいでの走行は禁止とする。**  
**故意に違反行為を行ったとオフィシャルが判断した場合にはピットスルーペナルティとする。**



## 【2 3】クラッシュ共済

当サーキットの施設等を破損してしまった場合、破損してしまった個人の全額負担とする。

そのための保険として任意でクラッシュ共済に加入することができる。

1口3,000円 最大6口まで加入可能。

1口あたり25,000円までガードレールやクラッシュパッドの交換費用を保障。

加入は当日の走行開始前までとし、チームでの加入のみとする。

加入希望チームは当日、受付時に代表者が別紙に記入。その場で提出し共済代を支払うこと。

#### 【24】フラッグ（旗）・シグナルの説明

フラッグはサーキットを走る上で、**重要なルール**となります。フラッグの意味を理解した上で、見落とし等のないように走行願います。本大会では、フラッグが通常の意味と異なる使用方法となりますのでご注意ください。

- ・ **黄旗**→危険箇所の発生あり。危険回避出来る状態で走行してください。
- ・ **黄旗+SCボード**→ペースカーの介入。全車追い越し禁止 安全な速度で隊列の最後尾について下さい。
- ・ **赤旗**→走行中断。追い越し禁止・安全な速度でピットに戻り停止。  
オフィシャルの指示がない限りコース上での停止を一切禁ずる。基本的に決勝中は使用しませんがやむを得ない場合（悪天候によるレース中断等）に限り使用します。
- ・ **緑旗**→先に出した合図の解除（コースクリア）
- ・ **黒旗**→ピットイン命令。  
非スポーツマンシップ的行為や、人為的危険のあるペナルティの対象車輛に対してのピットイン命令。改善できる場合のみ、オフィシャルの指示に従いコースインできる。但し競技長の判断により、度重なる黒旗指示を受けた場合は失格とする。（同じ理由のペナルティを2度受けた場合等）
- ・ **日章旗**→レーススタートの合図
- ・ **チェッカーフラッグ**→走行終了又は競技の終了。

#### 【25】スペアカーの使用について

スペアカー（Tカー）の使用は可とする。ただし、車両変更は決勝レース開始前まで可とし、1度変更した場合は賞典外扱いでの出走とする。また車両変更を行う場合は、必ず出走前に再車検を受ける事とする。